



# Faymonville STBZ-2VA UITSCHUIBAAR

## Allgemeine Merkmale

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Marke                   | Faymonville |
| Unterkategorie          | Tieflader   |
| Datum der Erstzulassung | 19-03-2004  |
| Farbe                   | Grün        |
| Zustand                 | Gebraucht   |
| Allgemeiner Zustand     | Gut         |
| Referenz                | 1790782     |



## Eigenschaften

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ledig gewicht            | 13.400kg |
| Belastbarkeit            | 22.600kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 36.000kg |
| Länge                    | 1.560cm  |
| Breite                   | 255cm    |

## Technische Spezifikationen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Achsen | 2 |
|-------------------|---|

## Beschreibung

FAYMONVILLE STBZ-2VA – 2-ACHS TIEFLADER – TELESKOPIERBAR – ABNEHMBARER SCHWANENHALS – HYDRAULISCH GELENKT \*\*Sehr gepflegter und robust gebauter Faymonville STBZ-2VA 2-Achs-Tieflader\*\*, ausgestattet mit \*\*abnehmbarem Schwanenhals, teleskopierbarem Tiefbett, hydraulisch gelenkten Achsen, Luftfederung und Zentralschmieranlage\*\*. Ein professioneller Tieflader für den Transport von Baumaschinen, Baggern, Radladern, Kränen sowie langen und schweren Maschinen. ALLGEMEINE DATEN \*\*\*Hersteller:\*\* Faymonville \*\*\*Typ:\*\* STBZ-2VA \*\*\*Ausführung:\*\* 2-Achs-Tieflader \*\*\*Erstzulassung:\*\* 19.03.2004 \*\*\*Anzahl Achsen:\*\* 2 \*\*\*Achsfabrikat:\*\* BPW \*\*\*Beide Achsen hydraulisch gelenkt\*\*\* \*\*Luftgefedert\*\* \* \*\*Zentralschmieranlage\*\* \* \*\*Abnehmbarer Schwanenhals\*\* \* \*\*Baggerstimulde am Heck\*\* \* \*\*Bereifung:\*\* 235/75 R17.5 TIEFBETT / LADEFLÄCHE Der Faymonville verfügt über ein besonders niedriges und weit teleskopierbares Tiefbett. \* \*\*Länge Tiefbett eingefahren:\*\* ca. 840 cm \* \*\*Teleskopierbar um:\*\* ca. 550 cm \* \*\*Max. Länge Tiefbett ausgefahren:\*\* ca. 1.390 cm \* \*\*Breite:\*\* ca. 255 cm \* \*\*Ladehöhe:\*\* nur ca. 45 cm \* \*\*Stärke des Ladebetts:\*\* ca. 24 cm Durch die sehr niedrige Ladehöhe von nur ca. 45 cm eignet sich dieser Tieflader hervorragend für den Transport hoher Maschinen, bei denen eine möglichst geringe Gesamthöhe entscheidend ist. Das Tiefbett ist um beeindruckende 5,50 Meter teleskopierbar. Dadurch eignet sich der Auflieger ebenfalls hervorragend für besonders lange Maschinen, Konstruktionen und Spezialtransporte. ABNEHMBARER SCHWANENHALS Ausgestattet mit einem abnehmbaren Schwanenhals. Dadurch können selbstfahrende Maschinen bequem von vorne direkt auf das niedrige Tiefbett aufgefahren werden. Ideal geeignet für den Transport von: \* Baggern \* Raupenbaggern \* Bulldozern \* Radladern \* Raupenkränen \* Straßenbaumaschinen \* Landwirtschaftsmaschinen \* Schweren und speziellen Baumaschinen ACHSEN & FAHRWERK Ausgestattet mit 2 BPW-Achsen, wobei beide Achsen hydraulisch gelenkt sind. Die hydraulische Lenkung sorgt für eine hervorragende Manövrierfähigkeit und ist besonders bei engen Baustellen, Industrieanlagen und Spezialtransporten ein großer Vorteil. Zusätzlich verfügt der Tieflader über Luftfederung, wodurch gute Fahreigenschaften und eine optimale Lastverteilung gewährleistet werden. GEWICHTE \*\*\*Technisches Gesamtgewicht:\*\* ca. 36.000 kg \* \*\*Leergewicht:\*\* ca. 15.600 kg \* \*\*Angegebenes Nutzlast:\*\* ca. 22.600 kg \* \*\*Hinweis:\*\* Die angegebenen Gewichte sollten anhand der Fahrzeugpapiere kontrolliert werden, da Leergewicht und angegebene Nutzlast zusammen 38.200 kg ergeben. ABMESSUNGEN \*\*\*Gesamtlänge Tieflader:\*\* ca. 1.560 cm \* \*\*Breite:\*\* ca. 255 cm \* \*\*Länge Tiefbett eingefahren:\*\* ca. 840 cm \* \*\*Teleskopierbar:\*\* ca. 550 cm \* \*\*Max. Tiefbettlänge ausgefahren:\*\* ca. 1.390 cm \* \*\*Ladehöhe:\*\* ca. 45 cm \* \*\*Stärke Tiefbett:\*\* ca. 24 cm AUSSTATTUNG \* Abnehmbarer Schwanenhals \* Teleskopierbares Tiefbett \* Ca. 550 cm

## Zubehör

- Antiblockiersystem
- Zentralschmierung
- Luftfederung
-