



Liebherr LTM1040 2.1 KRAAN/CRANE /GRUA/KRAN

Allgemeine Merkmale

Marke	Liebherr
Modell	LTM1040
Unterkategorie	All-Terrain-Kran
Zählerstand	205.477km
Baujahr	2008
Datum der Erstzulassung	11-12-2008
Angezeigte Öffnungszeiten	10350
Farbe	Gelb
Zustand	Gebraucht
Allgemeiner Zustand	Gut
Kraftstoff	Diesel
Referenz	1790820
CE-Kennzeichnung	Ja



Eigenschaften

Ledig gewicht	23.800kg
Zulässiges Gesamtgewicht	24.000kg
Länge	1.100cm
Breite	259cm
Maximale Hubkraft	40.000kg
Zylinderkapazität	6.374cc
Masttyp	Teleskopisch

Technische Spezifikationen

Fahren	wheels
Vermögenswerte	280hp

Beschreibung

LIEBHERR LTM 1040-2.1 UTM 725 – 40 TONNEN MOBILKRAN – 35 METER TELESKOP AUSLEGER – VOLLBALLAST – BAUJAHR 2008 LIEBHERR LTM 1040-2.1 UTM 725 – 2-ACHS ALL-TERRAIN AUTOKRAN – 40 TONNEN TRAGKRAFT – 35 METER TELESKOP AUSLEGER – ORIGINALFARBE – MICHELIN BEREIFUNG – VOLLGEBALLASTET ALLGEMEINE FAHRZEUGDATEN - Hersteller: Liebherr - Typ: LTM 1040-2.1 - Ausführung: UTM 725 - Baujahr: 2008 - Erstzulassung: 11.12.2008 - Kilometerstand: 205.700 km - Betriebsstunden Oberwagen: 10.350 Stunden - Maximale Tragkraft: 40.000 kg - Anzahl Achsen: 2 - Antrieb: 4x4x4 - Angegebenes Eigengewicht: 23.800 kg - Bereifung: Michelin 16.00 R25 XGC - Farbe: Original-Lackierung - Gegengewicht: Vollballast - Standort: Geurts Trucks BV – Andelst, Niederlande

AUSFÜHRLICHE TECHNISCHE BESCHREIBUNG Dieser Liebherr LTM 1040-2.1 ist ein kompakter und leistungsstarker 2-Achs-All-Terrain-Mobilkran mit einer maximalen Tragkraft von 40 Tonnen. Der Mobilkran verfügt über einen hydraulisch teleskopierbaren Hauptausleger mit einer maximalen Länge von 35 Metern. Dank seiner kompakten Bauweise, des Allradantriebs und der Allradlenkung eignet sich dieser Liebherr hervorragend für Kranarbeiten auf Baustellen, Industrieanlagen und Einsatzorten mit begrenzten Platzverhältnissen. Besondere Ausstattungsmerkmale: - Maximale Tragkraft 40 Tonnen - 35 Meter hydraulischer Teleskopausleger - 2-Achs-All-Terrain-Ausführung - 4x4-Allradantrieb - Allradlenkung - Vollständiges Ballastpaket - Hydraulische Vierpunktabstützung - Original-Lackierung - Michelin 16.00 R25 XGC Bereifung - Kompakte Bauweise und hervorragende Manövrierfähigkeit

TELESKOP AUSLEGER – AUSLEGERLÄNGEN UND ABMESSUNGEN Der Liebherr LTM 1040-2.1 verfügt über einen vierteiligen hydraulischen Teleskopausleger, bestehend aus einem Grundausleger und drei teleskopierbaren Auslegerteilen. | Beschreibung | Auslegerlänge | | ----- | ----- | | Grundausleger eingefahren | 10,50 m | | Teleskopstellung | 15,40 m | | Teleskopstellung | 20,30 m | | Teleskopstellung | 25,20 m | | Teleskopstellung | 30,10 m | | Teleskopstellung | 32,60 m | | Maximal ausgefahrter Hauptausleger | 35,00 m | Die verschiedenen Teleskopstellungen ermöglichen einen flexiblen Einsatz bei unterschiedlichen Hubhöhen und Ausladungen. Optionale Klappspitze: 9,50 Meter, sofern vorhanden. Damit ist eine maximale Hubhöhe von ungefähr 44 Metern möglich.

TRAGLASTTABELLE – LASTDIAGRAMM Nachfolgend eine beispielhafte Übersicht der Tragfähigkeiten des Liebherr LTM 1040-2.1 mit 6,5 Tonnen Gegengewicht bei unterschiedlichen Ausladungen und Auslegerlängen. | Ausladung | Ausleger 10,5 m | Ausleger 20,3 m | Ausleger 35 m | | ----- | ----- | ----- | ----- | | 3 Meter | 35,0 t | – | – | 4 Meter | 29,1 t |

Zubehör

- All wheel drive
- Automat
- Cabin
- Central lubrication system
- Lenkhilfe
- Arbeitsscheinwerfer hinten
- Arbeitsscheinwerfer vorne
- Verwärmungsautomatik
- Frontscheibe
- Rundumleuchte
- Zentrales Schmieranlage