



Wiese TA 18 OK TANDEM AANHANGER

Allgemeine Merkmale

Marke	Wiese
Unterkategorie	Zentralachsanhänger
Zählerstand	133.000km
Datum der Erstzulassung	12-05-2021
Farbe	Witz
Zustand	Gebraucht
Allgemeiner Zustand	Gut
Referenz	1790779



Eigenschaften

Ledig gewicht	4.620kg
Zulässiges Gesamtgewicht	18.000kg
Länge	831cm
Breite	255cm

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	2
-------------------	---

Beschreibung

WIESE TA 18 OK – 2-ACHS TANDEMANHÄNGER – 18 TONNEN – TWISTLOCKS – SAF – LUFTGEFEDERT ALLGEMEINE DATEN **Marke:** WIESE
Typ: TA 18 OK **Ausführung:** 2-Achs Tandemanhänger **Erstzulassung:** 12.05.2021 **Technisches Gesamtgewicht:** 18.000 kg **Leergewicht:** 4.620 kg **Nutzlast:** ca. 13.380 kg **Anzahl Achsen:** 2 **Achsen:** SAF **Federung:** Luftfederung **Bremsssystem:** WABCO BESCHREIBUNG Sehr robuster und vielseitig einsetzbarer **WIESE TA 18 OK 2-Achs Tandemanhänger** aus dem Baujahr 2021 mit einem technischen Gesamtgewicht von **18.000 kg**. Der Anhänger ist für den professionellen und intensiven Einsatz konzipiert und verfügt über ein **komplett verzinktes Fahrgestell**, Aluminium-Bordwände, Twistlocks für Containertransport, SAF-Achsen sowie Luftfederung. Mit einem Leergewicht von nur **4.620 kg** bietet der Anhänger eine Nutzlast von ca. **13.380 kg**. Ideal geeignet für Transportunternehmen, Bauunternehmen, Kranunternehmen, Maschinenhandel sowie für den Transport von Containern, Maschinen, Baumaterialien und verschiedensten schweren Gütern. FAHRGESTELL & ACHSEN Der WIESE Anhänger verfügt über eine robuste Tandemkonstruktion und ist unter anderem ausgestattet mit: **2-Achs Tandemausführung** **SAF-Achsen** **Luftfederung** **WABCO Bremsssystem** Technisches Gesamtgewicht **18.000 kg** Robustes Fahrgestell für den professionellen Einsatz * Konstruktion **komplett verzinkt** Sehr guter Korrosionsschutz * Wartungsfreundliche Konstruktion * Stabile Fahreigenschaften auch bei schwerer Beladung Die Kombination aus SAF-Achsen und Luftfederung sorgt für komfortable und stabile Fahreigenschaften. LADEFLÄCHE & AUFBAU Die Ladefläche ist vielseitig einsetzbar und ausgestattet mit: * Aluminium-Bordwänden * Twistlocks für Container * Robuster Ladefläche * Verzinkter Unterkonstruktion * Geeignet für verschiedene Transportaufgaben * Professionelle Ausführung für den täglichen Einsatz Durch die integrierten **Twistlocks** ist der Anhänger hervorragend für den Transport entsprechender Container und Wechselaufbauten geeignet. Die Aluminium-Bordwände ermöglichen darüber hinaus den flexiblen Transport von Baumaterialien, Paletten, Maschinen und anderen Gütern. ABMESSUNGEN **Länge:** ca. 6.600 mm **Breite:** ca. 2.550 mm **Ladehöhe / Höhe:** ca. 950 mm Die niedrige Ladehöhe von nur ca. **950 mm** sorgt für einen günstigen Schwerpunkt und erleichtert das Be- und Entladen. EDELSTAHL-WERKZEUGKÄSTEN Der Anhänger ist besonders umfangreich ausgestattet mit: **4x Edelstahl-Werkzeugkasten** Damit steht ausreichend geschützter Stauraum zur Verfügung für beispielsweise: * Spanngurte * Ketten * Zurrmittel * Werkzeug * Transportzubehör * Containerzubehör Die Edelstahl-Ausführung ist langlebig, pflegeleicht und optimal für den täglichen professionellen Einsatz geeignet. STÜTZEN Für einen sicheren und praktischen Einsatz verfügt der Anhänger über: **Stützfüße / Stützen an der Rückseite** **Stützfuß an der Vorderseite