



Liebherr LTM1040 2.1 KRAAN/CRANE /GRUA/KRAN

Características generales

Marca	Liebherr
Modelo	LTM1040
Subcategoría	Grúa todo terreno
Lectura del contador	205.477km
Año de construcción	2008
Fecha de primera inscripción	11-12-2008
Horario mostrado	10350
Color	Amarillo
Condición	Usado
Estado general	Bien
Combustible	Diesel
Referencia	1790820
Marcado CE	Sí



Propiedades

Peso individual	23.800kg
Peso bruto vehicular	24.000kg
Longitud	1.100cm
Ancho	259cm
Capacidad máxima de elevación	40.000kg
Capacidad del cilindro	6.374cc
Tipo de mástil	Telescópico

Especificaciones técnicas

Conducir	wheels
Activos	280hp

Descripción

LIEBHERR LTM 1040-2.1 UTM 725 – GRÚA MÓVIL TODOTERRENO DE 40 TONELADAS – PLUMA TELESCÓPICA DE 35 METROS – CONTRAPESOS COMPLETOS – AÑO 2008 LIEBHERR LTM 1040-2.1 UTM 725 – GRÚA MÓVIL DE 2 EJES – CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN 40 TONELADAS – PLUMA TELESCÓPICA HIDRÁULICA DE 35 METROS – COLOR ORIGINAL – NEUMÁTICOS MICHELIN – CONTRAPESOS COMPLETOS DATOS GENERALES DEL VEHÍCULO - Fabricante: Liebherr - Modelo: LTM 1040-2.1 - Versión: UTM 725 - Año de fabricación: 2008 - Fecha de primera matriculación: 11-12-2008 - Kilometraje: 205.700 km - Horas de funcionamiento de la superestructura: 10.350 horas - Capacidad máxima de elevación: 40.000 kg - Número de ejes: 2 - Tracción y dirección: 4×4×4 - Peso en vacío declarado: 23.800 kg - Neumáticos: Michelin 16.00 R25 XGC - Color: Color original de fábrica - Contrapesos: Juego completo de contrapesos - Ubicación: Geurts Trucks BV – Andelst, Países Bajos DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA Esta Liebherr LTM 1040-2.1 es una grúa móvil todoterreno compacta y potente de 2 ejes, con una capacidad máxima de elevación de 40 toneladas. La grúa está equipada con una pluma principal telescópica hidráulica que alcanza una longitud máxima de 35 metros. Gracias a su diseño compacto, tracción integral y dirección en todas las ruedas, esta Liebherr resulta especialmente adecuada para trabajos de elevación en obras de construcción, instalaciones industriales y lugares con espacio de maniobra limitado. Características principales y equipamiento: - Capacidad máxima de elevación de 40 toneladas - Pluma telescópica hidráulica de 35 metros - Configuración todoterreno de 2 ejes - Tracción integral 4×4 - Dirección en todas las ruedas - Juego completo de contrapesos - Sistema hidráulico de estabilizadores de cuatro puntos - Pintura original de fábrica - Neumáticos Michelin 16.00 R25 XGC - Dimensiones compactas y excelente maniobrabilidad PLUMA TELESCÓPICA PRINCIPAL – LONGITUDES Y DIMENSIONES La Liebherr LTM 1040-2.1 dispone de una pluma telescópica hidráulica de cuatro secciones, compuesta por una sección base y tres secciones telescópicas extensibles. Descripción Longitud de pluma Pluma principal completamente retraída 10,50 m Posición telescópica 15,40 m Posición telescópica 20,30 m Posición telescópica 25,20 m Posición telescópica 30,10 m Posición telescópica 32,60 m Pluma principal totalmente extendida 35,00 m Las diferentes configuraciones de la pluma telescópica permiten realizar trabajos de elevación a distintas alturas y radios de trabajo. Plumín abatible opcional: 9,50 metros, si está instalado. Con esta extensión se puede alcanzar una altura máxima de elevación aproximada de 44 metros. TABLA DE CARGAS – CAPACIDADES DE ELEVACIÓN La siguiente tabla presenta valores orientativos de capacidad de elevación para la Liebherr LTM 1040-2.1 con 6,5 toneladas de contrapeso, dependiendo del radio de trabajo y de la longitud de la pluma. Radio de trabajo Pluma 10,5 m Pluma 20,3 m Pluma 35 m 3 metros 35,0 t — — 4 metros 29,1 t 20,6 t — 5 metr

Accesorios

- All wheel drive
 - Automatic
 - Cabin
 - Central lubrication system
 - Power steering
 - Spotlight rear
- Spotlight front
 - Heater
 - Front window
 - Rotating beacon
 - Central greasing