



Sennebogen 643 R RUPSKRAAN

Características generales

Marca	Sennebogen
Subcategoría	Grúa de oruga
Año de construcción	2014
Horario mostrado	12700
Color	Ingenio
Condición	Usado
Estado general	Muy bien
Combustible	Diesel
Referencia	1790803
Marcado CE	Sí



Propiedades

Capacidad máxima de elevación	40.000kg
Tipo de mástil	Telescópico

Descripción

SENNEBOGEN 643 R - GRÚA TELESCÓPICA SOBRE ORUGAS CAPACIDAD 40 TONELADAS - PLUMA TELESCÓPICA 30 M - CONTRAPESO COMPLETO - CABINA INCLINABLE Excelente **SENNEBOGEN 643 R**, grúa telescópica sobre orugas, **año 2014**, máquina procedente de Bélgica. Máquina muy completa, equipada con **contrapeso completo**, placas de oruga lisas y **cabina del operador inclinable hidráulicamente**, proporcionando una excelente visibilidad durante los trabajos de elevación. Esta máquina combina las ventajas de una grúa telescópica con la excelente estabilidad y movilidad de un tren de rodaje sobre orugas. DATOS GENERALES **Marca:** SENNEBOGEN **Modelo:** 643 R **Tipo:** Grúa telescópica sobre orugas **Año:** 2014 **Número de serie:** 643.5.372 **Horas de trabajo:** aprox. 12.700 horas **Color:** Blanco **Procedencia:** Bélgica **Capacidad máxima de elevación:** 40.000 kg **Pluma principal telescópica:** aprox. 9,0 - 30,0 m **Contrapeso:** Contrapeso completo **Cabina:** Inclinable hidráulicamente **Placas de oruga:** Lisas **Documentación:** Completa con la documentación belga disponible CAPACIDAD DE ELEVACIÓN La **SENNEBOGEN 643 R** es una potente grúa telescópica sobre orugas de la **clase de 40 toneladas**. CAPACIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN: 40.000 KG La pluma principal telescópica hidráulica alcanza una longitud máxima de aproximadamente **30 metros**. TABLA DE CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Los siguientes valores ofrecen una visión práctica de las capacidades de elevación. La capacidad real depende de la longitud de la pluma, radio de trabajo, configuración del contrapeso, posición de las orugas y configuración exacta de la máquina. | Radio de trabajo | Capacidad de elevación aprox. | ---|---| | **2 m** | **40.000 kg** | | **3 m** | **hasta aprox. 35.000 kg** | | **4 m** | **hasta aprox. 30.200 kg** | | **5 m** | **hasta aprox. 25.500 kg** | | **6 m** | **hasta aprox. 18.600 kg** | | **7 m** | **hasta aprox. 14.300 kg** | | **8 m** | **hasta aprox. 11.500 kg** | | **9 m** | **hasta aprox. 9.500 kg** | | **10 m** | **hasta aprox. 8.300 kg** | | **12 m** | **hasta aprox. 6.200 kg** | | **15 m** | **hasta aprox. 4.500 kg** | | **18 m** | **hasta aprox. 3.400 kg** | | **20 m** | **hasta aprox. 2.900 kg** | | **22 m** | **hasta aprox. 2.400 kg** | | **24 m** | **hasta aprox. 2.000 kg** | | **25 m** | **hasta aprox. 1.800 kg** | | **26 m** | **hasta aprox. 1.600 kg** | | **27 m** | **hasta aprox. 1.500 kg** | PLUMA PRINCIPAL TELESCÓPICA Pluma principal de construcción robusta y telescopaje hidráulico, con una longitud máxima de aproximadamente **30 metros**. Posiciones aproximadas de la pluma principal: **9,0 m - 12,5 m - 16,0 m - 19,5 m - 23,0 m - 26,5 m - 30,0 m**. La pluma telescópica permite adaptar la grúa de forma rápida y flexible a diferentes alturas de elevación y radios de trabajo. TREN DE RODAJE SOBRE ORUGAS Tren de rodaje sobre orugas de construcción pesada con accionamiento hidráulico y equipado con **placas de oruga

Accesorios

- Cabin