



## Faymonville STBZ-2VA UITSCHUIBAAR

### Algemene kenmerken

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Merk                     | Faymonville |
| Subcategorie             | Dieplader   |
| Datum eerste registratie | 19-03-2004  |
| Kleur                    | Groen       |
| Conditie                 | Gebruikt    |
| Algemene staat           | Goed        |
| Referentie               | 1790782     |



### Eigenschappen

|               |          |
|---------------|----------|
| Ledig gewicht | 13.400kg |
| Laadvermogen  | 22.600kg |
| GVW           | 36.000kg |
| Lengte        | 1.560cm  |
| Breedte       | 255cm    |

### Technische specificaties

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal assen | 2 |
|--------------|---|

## Omschrijving

FAYMONVILLE STBZ-2VA – 2-ASSIGE UITSCHUIFBARE DIEPLADER – AFNEEMBARE ZWANENHALS – HYDRAULISCH GESTUURD \*\*Zeer nette en robuust gebouwde Faymonville STBZ-2VA 2-assige dieplader\*\*, uitgevoerd met \*\*afneembare zwanenhals\*\*, \*\*uitschuifbaar laadbed\*\*, \*\*hydraulisch gestuurde assen\*\*, luchtvering en centrale smering. Een professionele dieplader voor het transport van onder andere bouwmachines, graafmachines, shovels, kranen en ander zwaar of lang materieel. ALGEMENE GEGEVENS \*\*\*Merk:\*\* Faymonville \*\*\*Type:\*\* STBZ-2VA \*\*\*Uitvoering:\*\* 2-assige dieplader / lowloader \*\*\*Datum eerste toelating:\*\* 19-03-2004 \*\*\*Aantal assen:\*\* 2 \*\*\*Assen:\*\* BPW \*\*\*Besturing:\*\* beide assen hydraulisch gestuurd \* \*\*Vering:\*\* luchtvering \* \*\*Centrale smering:\*\* \*\*\*Afneembare zwanenhals\*\*\* \*\*Gieksleuf aan achterzijde\*\*\* \*\*Bandenmaat:\*\* 235/75 R17.5 LAADBED De Faymonville beschikt over een zeer laag en volledig uitschuifbaar laadbed. \*\*Laadbed ingeschoven:\*\* ca. 840 cm \*\*Uitschuifbaar met:\*\* ca. 550 cm \* \*\*Maximale laadbedlengte uitgeschoven:\*\* ca. 1.390 cm \*\*Breedte laadbed:\*\* ca. 255 cm \*\*Hoogte laadvloer:\*\* ca. 45 cm \*\*Dikte laadbed:\*\* ca. 24 cm Door de zeer lage laadvloer van circa \*\*45 cm\*\* is deze oplegger bijzonder geschikt voor het transport van hoge machines waarbij de totale transporthoogte zo laag mogelijk moet blijven. Het laadbed kan maar liefst \*\*5,50 meter\*\* worden uitgeschoven\*, waardoor ook langere machines, constructies en speciaal materieel vervoerd kunnen worden. AFNEEMBARE ZWANENHALS Uitgevoerd met een \*\*afneembare zwanenhals\*\*, waardoor machines vanaf de voorzijde op het lage laadbed kunnen worden gereden. Dit maakt de dieplader bijzonder geschikt voor zelfrijdende machines zoals: \* Graafmachines \* Bulldozers \* Wielladers \* Rupskranen \* Mobiele machines \* Landbouw- en wegenbouwmachines \* Speciaal zwaar materieel ASSEN & CHASSIS Voorzien van \*\*2 BPW assen\*\*, waarbij \*\*beide assen hydraulisch gestuurd\*\* zijn. De hydraulische besturing zorgt voor een aanzienlijk betere manoeuvreerbaarheid, vooral op krappe bouwplaatsen, industrieterreinen en tijdens speciaal transport. Daarnaast is de oplegger voorzien van \*\*luchtvering\*\*, wat bijdraagt aan goede rijeigenschappen en een optimale verdeling van de belasting. GEWICHTEN \*\*\*Totaal gewicht:\*\* 36.000 kg \*\*\*Ledig gewicht:\*\* ca. 15.600 kg \* \*\*Opgegeven laadvermogen:\*\* ca. 22.600 kg AFMETINGEN \*\*\*Totale lengte dieplader:\*\* ca. 1.560 cm \*\*\*Breedte:\*\* ca. 255 cm \*\*\*Laadbed:\*\* ca. 840 cm \* \*\*Maximale laadbedlengte uitgeschoven:\*\* ca. 1.390 cm \*\*\*Uitschuiflengte:\*\* ca. 550 cm \*\*\*Laadvloerhoogte:\*\* ca. 45 cm \*\*\*Dikte laadbed:\*\* ca. 24 cm UITRUSTING \* Afneembare zwanenhals \* Uitschuifbaar laadbed \* Maar liefst ca. 550 cm uitschuifbaar \* 2x BPW assen \* Beide assen hydraulisch gestuurd \* Luchtvering \* Centrale smering \* Gieksleuf aan achterzijde \* Lage laadvloer \* Bandenmaat 235/75 R17.5 \* Zeer zwaar en degelijk Faymonville chassis CONDITIE \*\*Zeer nette dieplader voor zijn bo

## Accessoires

- ABS
- Centrale smering
- Luchtvering
- BPW-Assen