



Liebherr LTM1040 2.1 KRAAN/CRANE /GRUA/KRAN

Algemene kenmerken

Merk	Liebherr
Model	LTM1040
Subcategorie	Alle terrein kraan
Tellerstand	205.477km
Bouwjaar	2008
Datum eerste registratie	11-12-2008
Afgelezen urenstand	10350
Kleur	Geel
Conditie	Gebruikt
Algemene staat	Goed
Brandstof	Diesel
Referentie	1790820
CE markering	Ja



Eigenschappen

Ledig gewicht	23.800kg
GVW	24.000kg
Lengte	1.100cm
Breedte	259cm
Max. hefcapaciteit	40.000kg
Cilinder inhoud	6.374cc
Mast type	Telescopisch

Technische specificaties

Aandrijving	wheels
Vermogen	280hp

Omschrijving

LIEBHERR LTM 1040-2.1 UTM 725 – 40 TON MOBIELE TELESKOOPKRAAN – 35 METER TELESKOOP – VOL BALLAST – BOUWJAAR 2008 LIEBHERR LTM 1040-2.1 UTM 725 – 2-ASSIGE ALL-TERRAIN KRAAN – 40 TON HIJSCAPACITEIT – 35 METER TELESOPISCHE HOOFDGIK – ORIGINELE KLEUR – MICHELIN BANDEN ALGEMENE VOERTUIGGEGEVENS - Merk: Liebherr - Type: LTM 1040-2.1 - Uitvoering: UTM 725 - Bouwjaar: 2008 - Datum eerste toelating: 11-12-2008 - Kilometerstand: 205.700 km - Bovenwagenuren: 10.350 uur - Maximale hijscapaciteit: 40.000 kg - Aantal assen: 2 - Aandrijving: 4x4x4 - Eigengewicht opgegeven: 23.800 kg - Banden: Michelin 16.00 R25 XGC - Kleur: Originele fabriekskleur - Ballast: Volledig ballastpakket - Locatie: Geurts Trucks BV – Andelst, Nederland TECHNISCHE BESCHRIJVING Deze Liebherr LTM 1040-2.1 is een compacte en krachtige 2-assige mobiele telescoopkraan met een maximale hijscapaciteit van 40 ton. De kraan is uitgerust met een hydraulisch uitschuifbare telescoopgiek met een maximale lengte van 35 meter. Door zijn compacte afmetingen, vierwielaandrijving en vierwielbesturing is deze Liebherr uitstekend geschikt voor werkzaamheden op bouwplaatsen, industrieterreinen en locaties met beperkte manoeuvreerruimte. Belangrijkste kenmerken: - 40 ton maximale hijscapaciteit - 35 meter hydraulische telescoopgiek - 2-assige all-terrain uitvoering - 4x4-aandrijving en vierwielbesturing - Volledig ballastpakket - Hydraulische afstempelinstallatie - Originele kleurstelling - Michelin 16.00 R25 XGC-banden - Compacte constructie en goede manoeuvreerbaarheid TELESOPISCHE HOOFDGIK – LENGTES EN AFMETINGEN De Liebherr LTM 1040-2.1 beschikt over een vierdelige hydraulische telescoopgiek, bestaande uit een basisdeel en drie uitschuifbare delen. Omschrijving Lengte Basisgiek ingeschoven 10,50 meter Telescoopstand 15,40 meter Telescoopstand 20,30 meter Telescoopstand 25,20 meter Telescoopstand 30,10 meter Telescoopstand 32,60 meter Maximale telescooplengete 35,00 meter De verschillende telescoopstanden bieden flexibiliteit bij hijswerkzaamheden op uiteenlopende werkhoogtes en vluchtbereiken. Optionele klapjib: 9,50 meter, indien aanwezig. Hiermee is een maximale hijshoogte van circa 44 meter mogelijk. LASTDIAGRAM – HIJSCAPACITEITEN Onderstaand overzicht geeft indicatieve hijscapaciteiten voor de Liebherr LTM 1040-2.1 met 6,5 ton ballast, afhankelijk van gieklengete en vlucht. Vlucht Giek 10,5 m Giek 20,3 m Giek 35 m 3 meter 35,0 ton — — 4 meter 29,1 ton 20,6 ton — 5 meter 23,6 ton 21,4 ton 8,8 ton 6 meter 19,1 ton 18,2 ton 7,2 ton 7 meter 15,0 ton 15,0 ton 7,0 ton 8 meter 12,3 ton 11,0 ton 6,7 ton Belangrijk: Dit is een indicatief overzicht, geen officieel hijsdiagram voor deze individuele kraan. De toegestane hijslasten zijn afhankelijk van onder andere ballast, afstempeling, gieklengete en werkhoeck. Voor hijswerkzaamheden is uitsluitend de bij de kraan behorende officiële Liebherr-lasttabel leidend. ONDERWAGEN EN AANDRIJVING - Liebherr 2-assig all-terrain chassis - 4x4-aandrijving - Vierwielbe

Accessoires

- All wheel drive
- Automaat
- Cabine
- Centraal smeersysteem
- Stuurbkrachting
- Verlichting achter
- Verlichting voor
- Verwarming
- Voorruit
- Zwaailicht
- Centrale smering