



Sennebogen 643 R RUPSKRAAN

Algemene kenmerken

Merk	Sennebogen
Subcategorie	Rupshijskraan
Bouwjaar	2014
Afgelezen urenstand	12700
Kleur	Wit
Conditie	Gebruikt
Algemene staat	Erg goed
Brandstof	Diesel
Referentie	1790803
CE markering	Ja



Eigenschappen

Max. hefcapaciteit	40.000kg
Mast type	Telescopisch

Omschrijving

SENNEBOGEN 643 R – TELESCOPISCHE RUPSKRAAN 40 TON – 30 M TELESCOPISCHE GIEK – VOL BALLAST – KANTELBARE CABINE Zeer compleet uitgevoerde **Sennebogen 643 R telescopische rupskraan**, bouwjaar **2014**, afkomstig uit België. Machine uitgevoerd met **vol ballastpakket**, **gladde rupsplaten** en **hydraulisch kantelbare cabine** voor optimaal zicht tijdens hijswerkzaamheden. **Bouwjaar: 2014** **Serienummer: 643.5.372** **Urenstand: ca. 12.700 uur** **Kleur: Wit** **Herkomst: België** **Max. hijscapaciteit: 40.000 kg** **Telescopische hoofdgiek: 9,0 – 30,0 meter** **Ballast: Vol ballast** **Cabine: Hydraulisch kantelbaar** **Rupsplaten: Glad** **Documentatie: Compleet met aanwezige Belgische documenten** **HIJSCAPACITEIT** De **Sennebogen 643 R** is een krachtige telescopische rupskraan uit de **40-tons klasse**. **Maximale hijscapaciteit: 40.000 kg** De telescopische hoofdgiek is hydraulisch uitschuifbaar van circa **9,0 meter tot maximaal 30,0 meter**. **INDICATIEVE HIJSTABEL – HOOFDGIEK** Onderstaande waarden geven een praktisch overzicht van de hijscapaciteiten. De exacte capaciteit is afhankelijk van gieklengthe, ballast, rupsonderstelpositie en machineconfiguratie. | Werkradius | Indicatieve maximale capaciteit | |---|---:| | **2 meter** | **40.000 kg** | | **3 meter** | **tot ca. 35.000 kg** | | **4 meter** | **tot ca. 30.200 kg** | | **5 meter** | **tot ca. 25.500 kg** | | **6 meter** | **tot ca. 18.600 kg** | | **7 meter** | **tot ca. 14.300 kg** | | **8 meter** | **tot ca. 11.500 kg** | | **9 meter** | **tot ca. 9.500 kg** | | **10 meter** | **tot ca. 8.300 kg** | | **12 meter** | **tot ca. 6.200 kg** | | **15 meter** | **tot ca. 4.500 kg** | | **18 meter** | **tot ca. 3.400 kg** | | **20 meter** | **tot ca. 2.900 kg** | | **22 meter** | **tot ca. 2.400 kg** | | **24 meter** | **tot ca. 2.000 kg** | | **25 meter** | **tot ca. 1.800 kg** | | **26 meter** | **tot ca. 1.600 kg** | | **27 meter** | **tot ca. 1.500 kg** | **HOOFDGIEKLENGTES** Hydraulisch telescopische hoofdgiek met de volgende hoofdposities: **9,0 m – 12,5 m – 16,0 m – 19,5 m – 23,0 m – 26,5 m – 30,0 m** Hierdoor kan de kraan snel worden aangepast aan verschillende hijshoogtes en werkradiussen zonder montage van losse hoofdgiekdelen. **RUPSONDERSTEL** Zwaar uitgevoerd hydraulisch rupsonderstel met **gladde rupsplaten**. De combinatie van rupsonderstel en telescopische giek maakt deze Sennebogen bijzonder geschikt voor werkzaamheden op bouwterreinen, industrieterreinen en andere locaties waar mobiliteit en stabiliteit belangrijk zijn. **VOL BALLAST** Deze machine wordt aangeboden **compleet met vol ballastpakket**. Het ballastpakket zorgt voor maximale stabiliteit en maakt een optimale benutting van de hijscapaciteiten mogelijk binnen de daarvoor geldende officiële Sennebogen hijsstabellen. **HYDRAULISCH KANTELBARE CABINE** Uitgevoerd met **hydraulisch kantelbare Sennebogen cabine**. De cabine kan tijdens hijswerkzaamheden worden gekanteld, waardoor de machini

Accessoires

- Cabine